

×

ODES

Beyond Road

CATALOGO 2021



×



×





HISTORIA

Odes es una marca que se funda en el Año 2003, ya en esta época comienza a destacar sobre el resto de los competidores, por fabricar ATVS de alta cilindrada, ya que en la época era de los pocos fabricantes Chinos en fabricar ATVS de alta cilindrada, 400cc.

En el año 2008 siguiendo la política de fabricar ATVS de alta cilindrada y alto valor añadido, se termina el desarrollo del motor bicilíndrico de 800cc. Esto supone un gran hito dentro del mercado de vehículos de recreo, y permite no solo desarrollar ATVS sino una línea de UTVS.

Durante la década de 2008 a 2018 la fábrica se centra en la exportación a mercados como el Ruso y el Americano, donde logra grandes éxitos de ventas y realiza importantes alianzas con empresas locales para el desarrollo de nuevos productos.



La fábrica de la empresa está ubicada en el parque logístico consolidado Fushan de la zona de desarrollo de alta tecnología de Zibo en la provincia de Shandong. Como empresa internacional integral de alta tecnología recopilada con investigación y desarrollo de productos, fabricación y ventas, se compromete a llevar los productos con las series de vehículos todo terreno más avanzadas, de vanguardia e inteligentes a todas las empresas, organizaciones sociales y familias. .

En la actualidad, la Compañía ha completado las alineaciones de vehículos todoterreno de 650CC a 1000CC, que se pueden aplicar no solo como vehículo recreativo sino también como vehículo de rescate contra incendios, patrullero fronterizo, etc. La I + D y la producción de toda la serie de productos. ya han recibido la certificación del sistema de gestión de producción ISO9000, la certificación EPA y la certificación Europea

Desde el establecimiento de la Compañía, la estrategia de «globalización» proporciona una nueva fuerza impulsora y continúa desarrollándose a través de la participación en la gran ola de competencia internacional. Para el desarrollo en el extranjero, la compañía ha establecido específicamente una marca internacional independiente y ha formado un centro relativamente maduro de investigación y desarrollo de vehículos, centro de procesamiento de datos, línea de ensamblaje moderna, taller de soldadura, taller de pintura y otra plataforma integral para la producción de cadena completa. y marketing. Los productos fabricados por la Compañía se exportan a más de 100 países y regiones.

En el año 2021 nace la nueva línea "pathross" con una base motor mas que fiable, ya que nació en el año 2008, y con dos nuevas cilindradas la de 650 y la de 1000, destacando el cuidado diseño y la calidad de todos sus componentes, no hay que olvidar que esta línea ha sido creada específicamente para los mercados mas exigentes, el Europeo, Ruso y Americano, disponiendo de homologación T3a y T3b,



×



×





PATHCROSS

Cuando toda la potencia de un motor en forma de V se combina con líneas audaces de una carrocería resistente, óptica LED agresiva, velocidad, comodidad y vitalidad de un ATV utilitario confiable, así nace el ODES LANDCROSS. El lema de ODES es "BEYOND ROAD" lo que significa mas allá de la carretera, y es que es allí donde nace la diversión. El final de la carretera no es el final, sino que es el principio, y con esta base desarrollamos nuestros ATVS, para ser resistentes en todo tipo de caminos y condiciones.

En este modelo, los Ingenieros tuvieron en cuenta todas las opciones posibles, especialmente las condiciones climáticas y diversos relieves con los que un conductor puede encontrarse. ODES PATHCROSS será un amigo confiable en viajes, un buen compañero en competencias, un excelente ayudante en la caza y un socio probado en la pesca.

El ATV está equipado con un panel de control detallado; un asiento alto de dos niveles proporciona al pasajero una excelente visión general. La comodidad especial es proporcionada por los pasos anchos y las manijas de goma del asiento del pasajero.

ODES PATHCROSS es un verdadero depredador tanto en tierra como en agua. Las tomas de aire del motor altamente ubicadas permite superar los obstáculos en aguas profundas. El largo recorrido de suspensión contribuye a una alta maniobrabilidad y a superar los obstáculos difíciles. Potente y fiable ODES LANDCROSS combina unay maniobrabilidad únicas. Un diseño bien pensado y unas características técnicas sobresalientes no dejarán ni a profesionales ni aficionados indiferente

CARACTERÍSTICAS



MOTOR BICILINDRICO

Único fabricante en ofrecer toda su gama con motores Bicilíndricos. Mas suavidad, potencia y par.



SUSPENSION

Maximice la absorción de baches y el confort en marcha gracias al esquema de suspensión delantera independiente por trapecios, y gracias al esquema trasero por brazo de arrastre lo que garantiza una comodidad desconocida hasta ahora.



DOS PLAZAS REALES

Nuestra versión larga dispone de dos plazas totalmente diferenciadas, donde destaca un gran respaldo trasero que se integra perfectamente con unas comodas asas. Por su parte los pies del acompañante no le molestaran durante su ruta, ya que los reposapiés del acompañante están separados de los del conductor..

EPS

Toda nuestra gama dispone de dirección asistida electrónicamente, lo que le ayudara en sus rutas permitiéndole girar sin esfuerzo ni dificultad



HOMOLOGACIÓN DE LA UE

Todos los modelos T están homologados con arreglo a la categoría de vehículos tractores de la UE (167/2013/CE). La velocidad máxima homologada es de 60km/h para la categoría T3b y 45km/h para la categoría T3a. La categoría que se importa por defecto es la T3b

EXCLUSIVAS ODES

SALPICADERO



Toda la información que necesita al alcance de su vista, dos grandes relojes analógicos presiden nuestro salpicadero, fácil lectura incluso con sol. Por otro lado cuenta con un completo cuadro digital en el centro que le proporcionara gran información como, Gasolina, temperatura, hora, parciales y mucho mas.

WINCH



Toda nuestra gama cuenta con un winch de serie ,el cual viene equipado con cable sintético lo que garantiza su máxima seguridad. El mismo es controlado mediante un practico swith incluido en la piña izquierda. Por otro lado podrá instalar defensas homologadas tanto delanteras como traseras. (De serie en 1000cc)

REMOLQUE



Toda la gama ODES PATHCROSS incluye de serie una práctica bola, así como dispone de toma para la conexión de las luces del remolque.





650cm³

53 HP

22.5L

PATHCROSS 650



TECHNICAL SPECIFICATION	650 CORTO	650 LARGO
	Acero tubo soldado	
Motor Tipo	2 Cilindros, 4 tiempos, refrigeración líquida, 650 cm ³	
Inyección del sistema de	suministro de combustible, clasificación de octanaje de combustible no inferior a 92	
Sistema de Arrancador	Unidad de control electrónico (ECU) "DELPHI"	
Potencia máxima HP/KW (rpm)	eléctrico	
Par máximo Nm (rpm)	53/39 (6500)	
Velocidad Maxima homologada (km/h)	62/5000	
Transmisión tipo	60- (Posibilidad ECU RACING)	
Accionamiento del motor a las cajas de cambios	Correan (CVT) (L-H-N-R-P) con 2WD/4WD/4WD con bloqueo	
Accionamiento de engranajes a ruedas	Eje cardán	
Suspensión delantera tipo	Eje de transmisión con dos uniones de igual velocidad angular	
Suspensión trasera tipo	independiente, de dos amortiguadores con trapecios	
Disco de freno delantero/trasero,	independientedoble amortiguación, con brazo de arrastre	
Capacidad del depósito de combustible	Doble disco delantero, Doble disco trasero	
Neumáticos delanteros	22.5L	
Neumáticos traseros	AT26x9-14	
LLanta delantera / trasera	AT26x11-14	
Tamaño total (L/W/H) no más, mm	Aluminiode 14"	
Distancia entre ejes, mm	2274*1253*1400 (SHORT) 2434*1253*1481 (LONG)	
Homologacion	1550 } 10	
Peso bruto, kg	T3b	
Distancia Ejes	410	
Portaequipajes (delantero / trasero) S	1348mm	
Cabrestante con cable	SI /SI	
Asiento del pasajero	sintetico	
Protección de la parte inferior de la carrocería	NO/SI	
Expansor de pasos de	SI	
Parachoques (delantero / trasero)	ACCESORIO	
Dirección asistida eléctrica	Opcional/Opcional	
Enganche Remolque	SI EPS	
	SI Homologado	





800cm³

60 HP

22.5L

PATHCROSS 850



TECHNICAL SPECIFICATION

ODES 850 LARGO

Chasis	Acero tubo soldado
Motor Tipo	2 Cilindros, 4 tiempos, refrigeración líquida, 800 cm ³
Inyección del sistema de	suministro de combustible, clasificación de octanaje de combustible no inferior a 92
Sistema de Arrancador	eléctrico
Potencia máxima HP/KW (rpm)	60/44 (6500)
Par máximo Nm (rpm)	73/5000
Velocidad Maxima homologada (km/h)	60- (Posibilidad ECU RACING)
Transmisión tipo	Correa (CVT) (L-H-N-R-P) con 2WD/4WD/4WD con bloqueo
Accionamiento del motor a las cajas de cambios	Eje cardán
Accionamiento de engranajes a ruedas	Eje de transmisión con dos uniones de igual velocidad angular
Suspensión delantera tipo	independiente, de dos amortiguadores con trapecios
Suspensión trasera tipo	independiente doble amortiguación, con brazo de arrastre
Disco de freno delantero/trasero,	Doble disco delantero, Doble disco trasero
Capacidad del depósito de combustible	22.5L
Neumáticos delanteros	AT26x9-14
Neumáticos traseros	AT26x11-14
LLanta delantera / trasera	Aluminiode 14"
Tamaño total (L/W/H) no más, mm	2434*1253*1481 (LONG)
Homologación	T3b
Peso bruto, kg	410
Distancia Ejes	1348mm
Portaequipajes (delantero / trasero)	SI /SI
Cabrestante con cable	sintético
Asiento del pasajero	NO/SI
Protección de la parte inferior de la carrocería	SI
Expansor de pasos de	ACCESORIO
Parachoques (delantero / trasero)	Opcional/Opcional
Dirección asistida eléctrica	SI EPS
Enganche Remolque	SI Homologado



1000cm3

85 hp

22.5L

PATHCROSS 1000



TECHNICAL SPECIFICATION

1000 Largo

1000 camo Largo

Chasis	Acero tubo soldado	
Motor Tipo	2 Cilindros, 4 tiempos, refrigeración líquida, 1000 cm3	
Inyección del sistema de	suministro de combustible, clasificación de octanaje de combustible no inferior a 92	
Sistema de Arrancador	Unidad de control electrónico (ECU) "DELPHI"	
Potencia máxima HP/KW (rpm)	85/62,5 (6500)	
Par máximo Nm (rpm)	100/5500	
Velocidad Maxima homologada (km/h)	60- (Posibilidad ECU RACING)	
Transmisión tipo	Correan (CVT) (L-H-N-R-P) con 2WD/4WD/4WD con bloqueo	
Accionamiento del motor a las cajas de cambios	Eje cardán	
Accionamiento de engranajes a ruedas	Eje de transmisión con dos uniones de igual velocidad angular	
Suspensión delantera tipo	independiente, de dos amortiguadores con trapecios	
Suspensión trasera tipo	independientedoble amortiguacion, con brazo de arrastre	
Disco de freno delantero/trasero,	Doble disco delantero, Doble disco trasero	
Capacidad del depósito de combustible	22.5L	
Neumáticos delanteros	AT26x9-14	
Neumáticos traseros	AT26x11-14	
LLanta delantera / trasera	Aluminiode 14"	
Tamaño total (L/W/H) no más, mm	2434*1253*1481 (LONG)	
Homologacion	T3b	
Peso bruto, kg	410	
Distancia Ejes	1348mm	
Portaequipajes (delantero / trasero)	SI /SI	
Cabrestante con cable	sintetico	
Asiento del pasajero	SI/SI	
Protección de la parte inferior de la carrocería	SI	
Expansor de pasos de	SERIE	
Parachoques (delantero / trasero)	SERIE/SERIE	
Dirección asistida eléctrica	SI EPS	
Enganche Remolque	SI Homologado	





FOLLOW US :



facebook@odesatves



@odesatvspain



IMPORTADOR EXCLUSIVO
WORLD MOTOBike SL
INFO@ODESTV.COM

